

U-MATCH SERIES

EXPERTOS EN HVAC,
LÍDERES EN TECNOLOGÍA



U HVAC
SYSTEMS



36 - 55
kBTU/h



220V-1F



SOLO FRÍO



R410A



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS U-MATCH CASSETTE IDU

CONCEPTO	UNIDAD	UADT4H036DD300E1/I	UADT4H060DD300E1/I
ALIMENTACIÓN	V-Ph-Hz	220-1-60	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	kBTU/h	36	55
POTENCIA DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO	kW	0.187	
CAP. DE DISYUNTOR RECOMENDADO	A	15	
CONFIRMACIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR COND.	---	Tubos de Cobre, Aletas de Aluminio C/Blue Fin	
CONTROL	---	Control remoto incluido modelo: RM05/BG(T)E-A	
REFRIGERANTE	---	R410A	
DIAMETRO EXTERIOR DE LÍNEA DE LÍQUIDO	inch	3/8"	
DIAMETRO EXTERIOR DE LÍNEA DE GAS	inch	3/4"	
TUBERIA DE DRENAJE (Ø EXTERIOR)	mm	32	
RANGO DE CONFIGURACIÓN DE TEMPERATURA	°C	17-30	
DIMENSIONES PRODUCTO (A x B x C)	mm	840 x 840 x 300	
DIMENSIONES PRODUCTO EMPACADO (A x B x C)	mm	955 x 955 x 317	
PESO NETO PRODUCTO	kg	28.1	29.8
PESO BRUTO PRODUCTO	kg	32.7	35.0
DIMENSIONES PANEL (A x B x C)	mm	950 x 950 x 50	
PESO NETO PANEL	kg	5.8	
PESO BRUTO PANEL	kg	33.9	35.6