

# U-MATCH SERIES

EXPERTOS EN HVAC,  
LÍDERES EN TECNOLOGÍA



 HVAC  
SYSTEMS



**CAP**

24 - 60  
kBTU/h



220V-1F



**SOLO FRÍO**



**R410A**

**R410A**



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS U-MATCH F&C IDU

CONCEPTO	UNIDAD	UADFMC024DN300E1/I	UADFMC036DN300E1/I	UADFMC048DN300E1/I	UADFMC060DN300E1/I
ALIMENTACIÓN	V-Ph-Hz	220-1-60			
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	kBTU/h	24	36	48	60
VOLUMEN DE FLUJO DE AIRE	CFM	900~600	1200~1000	1350~1100	
PRESION ESTÁTICA EXTERIOR	Pa	25(0~99)	37 (0~125)	50 (0~125)	
POTENCIA DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO	kW	0.262	0.449		
CAP. DE DISYUNTOR RECOMENDADO	A	16			
CONFIRMACIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR COND.	---	Tubos de Cobre, Aletas de Aluminio c/Blue Fin			
CONTROL	---	Incluye controlador alámbrico de pared Modelo KJR-29B1/BK-E(JCB)			
REFRIGERANTE	---	R410A			
DIAMETRO EXTERIOR DE LÍNEA DE LÍQUIDO	inch	3/8			
DIAMETRO EXTERIOR DE LÍNEA DE GAS	inch	5/8		3/4	
TUBERIA DE DRENAJE (Ø EXTERIOR)	mm	25			
RANGO DE CONFIGURACIÓN DE TEMPERATURA	°C	17-30			
DIMENSIONES (A x B x C)	mm	1230 x 775 x 270		1290 x 865 x 300	
DIMENSIONES EMPACADO (A x B x C)	mm	1355 x 795 x 350		1400 x 925 x 375	
PESO NETO	kg	39	41	49	
PESO BRUTO	kg	46	48	57	