

U-MATCH SERIES

**EXPERTOS EN HVAC,
LÍDERES EN TECNOLOGÍA**



**LA HVAC
SYSTEMS**



36 - 55
kBTU/h



220V-1F



SOLO FRÍO



R410A



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS U-MATCH PISOTECHO IDU

CONCEPTO	UNIDAD	UADPTC036DN300E1/I	UADPTC060DN300E1/I
ALIMENTACIÓN	V-Ph-Hz	220-1-60	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	kBTU/h	36	55
POTENCIA DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO	kW	0.14	0.26
CAP. DE DISYUNTOR RECOMENDADO	A	15	
CONFIRMACIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR COND.	- - -	Tubos de Cobre, Aletas de Aluminio C/Blue Fin	
CONTROL	- - -	Control remoto incluido modelo: RM05/BG(T)E-A	
REFRIGERANTE	- - -	R410A	
DIAMETRO EXTERIOR DE LÍNEA DE LÍQUIDO	inch	3/8"	
DIAMETRO EXTERIOR DE LÍNEA DE GAS	inch	5/8"	
TUBERIA DE DRENAJE (Ø EXTERIOR)	mm	25	
RANGO DE CONFIGURACIÓN DE TEMPERATURA	°C	17-30	
DIMENSIONES (A x B x C)	mm	1650 x 675 x 235	
DIMENSIONES EMPACADO (A x B x C)	mm	1775 x 760 x 330	
PESO NETO	kg	36.4	
PESO BRUTO	kg	42.2	