

MULTI VRX SERIES

EXPERTOS EN HVAC,
LÍDERES EN TECNOLOGÍA



HVAC
SYSTEMS



12 - 60
kBTU/h



220V-1F



SOLO FRÍO



REFRIGERANTE
ECOLÓGICO



INVERTER



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD CONDENSADORA

CONCEPTO	UNIDAD	UAVSDC012DD300E1/O	UAVSDC018DD300E1/O	UAVSDC024DD300E1/O
ALIMENTACIÓN	V-Ph-Hz	220-1-60		
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	kBTU/h	12	18	24
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	kBTU/h	/		
POTENCIA DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO	kW	0.94	1.47	1.78
POTENCIA DE ENTRADA EN CALEFACCIÓN	kW	/		
CORRIENTE DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO	A	8.0	16.3	17.1
CORRIENTE DE ENTRADA EN CALEFACCIÓN	A	/		
NIVEL DE RUIDO	dB(A)	51		
REFRIGERANTE	---	R410A		
CARGA DE REFRIGERANTE	kg	1.45	1.33	
MÁX. CANTIDAD DE IDUS A CONECTAR	N	1~3	1~4	
DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE GAS	plg	1/2	5/8	
DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE LÍQUIDO	plg	1/4	3/8	
DIMENSIONES (A x B x C)	mm	845 x 555 x 360	910 x 712 x 345	
DIMENSIONES EMPACADO (A x B x C)	mm	915 x 630 x 420	1048 x 810 x 485	
PESO NETO	kg	35.0	45.5	
PESO BRUTO	kg	38.0	51.5	

Documento actualizado en JULIO 2026. La información puede estar sujeta a cambios sin previo aviso.



12 - 60
kBTU/h



220V-1F



SOLO FRÍO



REFRIGERANTE
ECOLÓGICO



INVERTER



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD CONDENSADORA

CONCEPTO	UNIDAD	UAVSDC028DD300E1/O	UAVSDC036DD300E1/O	UAVSDC042DD300E1/O
ALIMENTACIÓN	V-Ph-Hz	220-1-60		
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	kBTU/h	27	34	41
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	kBTU/h	/		
POTENCIA DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO	kW	2.00	2.55	3.87
POTENCIA DE ENTRADA EN CALEFACCIÓN	kW	/		
CORRIENTE DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO	A	19.0	24.0	29.0
CORRIENTE DE ENTRADA EN CALEFACCIÓN	A	/		
NIVEL DE RUIDO	dB(A)	51	52	54
REFRIGERANTE	---	R410A		
CARGA DE REFRIGERANTE	kg	1.33	1.56	1.85
MÁX. CANTIDAD DE IDUS A CONECTAR	N	1~4	1~6	1~7
DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE GAS	plg	5/8		
DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE LÍQUIDO	plg	3/8		
DIMENSIONES (A x B x C)	mm	910 x 712 x 345		
DIMENSIONES EMPACADO (A x B x C)	mm	1048 x 810 x 485		
PESO NETO	kg	45.5	48.5	51.0
PESO BRUTO	kg	51.5	52.5	55.0

Documento actualizado en JULIO 2026. La información puede estar sujeta a cambios sin previo aviso.



12 - 60
kBTU/h



220V-1F



SOLO FRÍO



REFRIGERANTE
ECOLÓGICO



INVERTER



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD CONDENSADORA

CONCEPTO	UNIDAD	UAVSDC048DD300E1/O	UAVSDC056DD300E1/O	UAVSDC060DD300E1/O
ALIMENTACIÓN	V-Ph-Hz	220-1-60		
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	kBTU/h	47	54	59
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	kBTU/h	/		
POTENCIA DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO	kW	3.88	4.80	5.20
POTENCIA DE ENTRADA EN CALEFACCIÓN	kW	/		
CORRIENTE DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO	A	33.0		
CORRIENTE DE ENTRADA EN CALEFACCIÓN	A	/		
NIVEL DE RUIDO	dB(A)	56		57
REFRIGERANTE	---	R410A		
CARGA DE REFRIGERANTE	kg	2.35	2.45	2.85
MÁX. CANTIDAD DE IDUS A CONECTAR	N	1~8	1~9	
DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE GAS	plg	5/8		
DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE LÍQUIDO	plg	3/8		
DIMENSIONES (A x B x C)	mm	950 x 840 x 360		
DIMENSIONES EMPACADO (A x B x C)	mm	1025 x 950 x 510		
PESO NETO	kg	63.0	60.0	70.0
PESO BRUTO	kg	74.5	80.5	81.5

Documento actualizado en JULIO 2026. La información puede estar sujeta a cambios sin previo aviso.